



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 32 mm, skok 75 mm (CDLQL32TF-75D-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQL32TF-75D-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	75 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	L (łapy)
Rodzaj gwintu	G
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQL32TF-75D-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 05:46