



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 32 mm, skok 75 mm (CDLQL32TF-75D-B-M9PSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQL32TF-75D-B-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl stopy

Średnica otworu 32 mm

G

Standardowy skok 75 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada cofania

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	L (łapy)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQL32TF-75D-B-M(1)
---------	----------------------