



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40, st.40 (CDLQB40-40DC-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQB40-40DC-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	40 mm
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	CDLQB40-40DC-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:01