AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40, st.40 (CDLQB40-40DC-B-M9BWSDPC) - SMC

Numer artykułu SKU: CDLQB40-40DC-B-M9(1)

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Przelotowy (standardowy)
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Rc,M(Φ20,Φ25)
Skok cylindra	Standardowy skok 40 mm
Opcja korpusu	Z gumowym zderzakiem
Kierunek blokady	Blokada cofania
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	CDLQB40-40DC-B-M9(1)

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 07:01