



Siłownik bez tłoka mechaniczny, średnica 32 (25A-MY1B32G-330HZ-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B32G-330HZ-M9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Symbol jednostki regulacji skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 32 mm

Rc

Typ scentralizowanego okablowania

Lewa strona: H z amortyzatorem wysokiego obciążenia + śruba regulacyjna, prawa strona: H z amortyzatorem wysokiego obciążenia + śruba regulacyjna

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	330 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	H (strona lewa i prawa amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MY1B32G-330HZ-M9
---------	----------------------