



Siłownik bez tłoka mechaniczny, średnica 40 (25A-MY1B40-1250H6Z-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B40-1250H6Z-M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Symbol jednostki regulacji skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 40 mm

Rc

Typ standardowy

Lewa strona:H z amortyzatorem o dużym obciążeniu + śruba regulacyjna, z krótką podkładką, Prawa strona:H z amortyzatorem o dużym obciążeniu + śruba regulacyjna, z krótką podkładką

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	1250 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	H6 (strona lewa i prawa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, krótka wkł. dystansowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MY1B40-1250H6Z-M
---------	----------------------