



Siłownik bez tłoka mechaniczny, średnica 40 (25A-MY1B40-300H6Z-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B40-300H6Z-M9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	40mm
Gwint przyłączy	Rc
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	300
Zespół nastawy skoku	H6 (Lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, krótka wkł. dystansowa; prawa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, krótka wkł. dystansowa)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	H6 (strona lewa i prawa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, krótka wkł. dystansowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.

25A-MY1B40-300H6Z-M9

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40