



Siłownik bez tłoka mechaniczny, średnica 40 (25A-MY1B40-350HZ-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B40-350HZ-M9N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Symbol jednostki regulacji skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 40 mm

Rc

Typ standardowy

Lewa strona: H z amortyzatorem wysokiego obciążenia + śruba regulacyjna, prawa strona: H z amortyzatorem wysokiego obciążenia + śruba regulacyjna

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9N-900- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Zespół nastawy skoku	H (strona lewa i prawa :amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)

Nr kat.	25A-MY1B40-350HZ-M9N
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40