



Siłownik bez tłoka, średnica 20 mm, skok 600 mm (MY3A20-600) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY3A20-600**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	A (Typ krótki - amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	20mm
Gwint przyłączy	Rc: $\varnothing 25$, $\varnothing 40$, $\varnothing 50$, $\varnothing 63$ /gwint M: $\varnothing 16$
Skok	600
Zespół nastawy skoku	Lewa: bez zespołu nastawy skoku; prawa: bez zespołu nastawy skoku
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	A (typ krótki - amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Zespół nastawy skoku	strona lewa i prawa bez zespołu nastawy skoku

Nr kat.

MY3A20-600

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:12