



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik bez tłoka, średnica 16 mm, skok 500 mm (MY3B16-500L7-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY3B16-500L7-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	B (Typ standardowy - amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	16mm
Gwint przyłączy	Rc: ø25, ø40, ø50, ø63/gwint M: ø16
Skok	500
Zespół nastawy skoku	L7 (Lewa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa; prawa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Typ	B (typ standardowy - amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy
Zespół nastawy skoku	L7 (lewa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa; prawa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa)

Nr kat.

MY3B16-500L7-M9BW(1)

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 10:38