

Siłownik bez tłoka, średnica 16 mm, skok 600 mm (MY3B16-600L7-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY3B16-600L7-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Standardowy typ poduszki powietrznej
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 600 mm
Symbol jednostki regulacji skoku	Lewa strona:L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna, z długą podkładką, prawa strona:L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna, z długą podkładką
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Typ	B (typ standardowy - amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy
Zespół nastawy skoku	L7 (lewa: amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa; prawa:amort. do małych obc., długa wkł. dystansowa)

Nr kat.	MY3B16-600L7-M9BW(1)
---------	----------------------