



## Siłownik bez tłoka, średnica 20 mm, skok 700 mm (MY3B20-700L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY3B20-700L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ	B (Typ standardowy - amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	20mm
Gwint przyłączy	Rc: $\varnothing 25$ , $\varnothing 40$ , $\varnothing 50$ , $\varnothing 63$ /gwint M: $\varnothing 16$
Skok	700
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc.; prawa: amort. do małych obc.)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	700 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	B (typ standardowy - amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń)

Nr kat.

MY3B20-700L

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:12