



Siłownik zaciskowy, średnica 63, skok 125 (CLK2GA63-125Y-B-P3DWASE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2GA63-125Y-B-P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wbudowany standardowy typ magnesu z automatycznym wyłącznikiem odpornym na pole magnetyczne
Szerokość widelca	16,5 mm
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ portu	Rc
Skok cylindra	Podwójne przegubowe złącze M6 bez gwintu
Opcja	None
Kierunek blokady	Blokada cofania
Pozycja przyłącza/obejścia rur	Pozycja portu:Góra; Pozycja obejścia rur:Lewo
Pozycja mocowania pręta przełącznika	Góra/Brak
Automatyczny przełącznik	Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R	Nr kat.	CLK2GA63-125Y-B-P(1)
Kierunek blokowania	B (blokowanie na wycofaniu)		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	P3DWASE (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 1-4) - 0,3 m)		
Nasadka tłoczyska	Y (końcówka widełkowa (bez otworów M6)		
Wbudowany magnes	G (wbudowany standardowy magnes)		
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)		
Położenie pręta do montażu czujników	przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwie)		
Skok siłownika	125 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 07:25