

Siłownik zaciskowy, średnica 63 mm, skok 75 mm (CLK2GA63-75YA-B-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2GA63-75YA-B-P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wbudowany standardowy typ magnesu z automatycznym wyłącznikiem odpornym na pole magnetyczne
Szerokość widelca	16,5 mm
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ portu	Rc
Skok cylindra	Podwójne przegubowe złącze M6 z gwintem
Opcja	None
Kierunek blokady	Blokada cofania
Pozycja przyłącza/obejścia rur	Pozycja portu:Góra; Pozycja obejścia rur:Lewo
Pozycja mocowania pręta przełącznika	Góra/Brak
Automatyczny przełącznik	Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	CLK2GA63-75YA-B-P(1)
Rodzaj gwintu	R		
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	P3DWASC (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 3-4) - 0,3 m)		
Nasadka tłoczyska	YA (Końcówka widełkowa (z otworami M6))		
Opcja	brak		
Wbudowany magnes	G (wbudowany standardowy magnes)		
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)		
Położenie pręta do montażu czujników	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)		