



Siłownik zaciskowy, średnica 63 mm, skok 75 mm (CLK2GA63-75Y-F-P3DWASE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2GA63-75Y-F-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	G (Wbudowany standardowy magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Średnica tłoka	63 mm.
Gwint przyłączy	R
Skok siłownika	75 mm.
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widełkowa (bez otworów M6))
Opcja	Brak
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Położenie przyłączy/obejścia	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)
Położenie pręta do montażu czujników	Od góry (lub brak gdy nie ma czujników)
Czujnik położenia	P3DWASE (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 1-4) - 0,3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Rodzaj gwintu	R
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	P3DWASE (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 1-4) - 0,3 m)
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widelkowa (bez otworów M6))
Opcja	brak
Wbudowany magnes	G (wbudowany standardowy magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Położenie pręta do montażu czujników	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)

Nr kat.	CLK2GA63-75Y-F-P3(1)
---------	----------------------