



## Siłownik zaciskowy, średnica 40, skok 50 (CLK2GA40-50Y-B-P3DWASE) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CLK2GA40-50Y-B-P3(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wbudowany magnes                     | G (Wbudowany standardowy magnes)                                        |
| Szerokość ucha podwójnego            | A (16,5 mm)                                                             |
| Średnica tłoka                       | 40 mm.                                                                  |
| Gwint przyłączy                      | R                                                                       |
| Skok siłownika                       | 50mm                                                                    |
| Nasadka tłoczyska                    | Y (Końcówka widełkowa (bez otworów M6))                                 |
| Opcja                                | Brak                                                                    |
| Kierunek blokowania                  | B (Blokowanie na wycofaniu)                                             |
| Położenie przyłączy/obejścia         | Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu) |
| Położenie pręta do montażu czujników | Od góry (lub brak gdy nie ma czujników)                                 |
| Czujnik położenia                    | P3DWASE (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 1-4) - 0,3 m)                  |
| Ilość czujników                      | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                        | R                                                                     |
| Kierunek blokowania                  | B (blokowanie na wycofaniu)                                           |
| Średnica tłoka D                     | 40 mm                                                                 |
| Czujnik położenia                    | P3DWASE (wtyk okablowany - 2-przew. (pin 1-4) - 0,3 m)                |
| Nasadka tłoczyska                    | Y (końcówka widełkowa (bez otworów M6)                                |
| Wbudowany magnes                     | G (wbudowany standardowy magnes)                                      |
| Szerokość ucha podwójnego            | A (16,5 mm)                                                           |
| Położenie pręta do montażu czujników | przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwie) |
| Skok siłownika                       | 50 mm                                                                 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CLK2GA40-50Y-B-P3(1) |
|---------|----------------------|