

Siłownik bez tłoczyska, połączenie mechaniczne, średnica 16 (25A-MY2H16G-350L-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY2H16G-350L-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnicy	Prowadnica o wysokiej dokładności, pojedyncza
Średnica tłoka	16mm
Gwint przyłączy	ø16: gwint M; ø25 i 40: gwint Rc
Skok	350
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc.; prawa: amort. do małych obc.)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9N-900- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Typ prowadnicy	prowadnica o wysokiej dokładności, pojedyncza
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń)

Nr kat.	25A-MY2H16G-350L-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50