AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny, M3 (AS1301F-M3-01) - SMC



Numer artykułu SKU: AS1301F-M3-01

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard M3·M5
Typ	Uniwersalny
Typ sterowania	Meter-out
Typ gwintu	Gwint metryczny (M3, M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	M3 x 0,5
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ1/8"
Opcja	None
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Wielkość	13 (korpus M3, M5)
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Średnica przewodu	1/8
Stała Średnica przelotu	brak

Nr kat.	AS1301F-M3-01

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:20