



Siłownik zaciskowy, średnica 32 (CKQGC32-145DBL-P3DWA-X2081) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGC32-145DBL-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z zamkiem	Bez blokady
Pozycja powierzchni montażowej	180 stopni od strony portu
Średnica tłoka	Równoważna powierzchnia tłoka $\Phi 32$
Średnica kołka prowadzącego	14,5 mm
Kształt kołka prowadzącego	Typ diamentowy
Pozycja ramienia zacisku	90 Stopni od Strony Portu
Wysokość zacisku	Typ o niskiej wysokości zacisku
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy odporny na pole magnetyczne, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przepust kablowy, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Automatyczny przełącznik odporny na pole magnetyczne / Mały automatyczny przełącznik z niską wysokością mocowania zacisku

DANE TECHNICZNE

Czujnik położenia	P3DW - czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Opcja	X2081
Powierzchnia montażowa	C (180° względem przyłączy)
Położenie zacze­pu mocującego	B (90° względem przyłączy)
Kształt stożka ustalającego	D (kształt diamentu)
Średnica stożka ustalającego	145 (14,5 mm)
Wysokość zacisku	L (typ niski)

Nr kat.	CKQGC32-145DBL-P3(1)
---------	----------------------