



Siłownik zaciskowy, średnica 32 (CKQGC32-145RCH-P3DWA-X2082) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGC32-145RCH-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z zamkiem	Bez blokady
Pozycja powierzchni montażowej	180 stopni od strony portu
Średnica tłoka	Równoważna powierzchnia tłoka $\Phi 32$
Średnica kołka prowadzącego	14,5 mm
Kształt kołka prowadzącego	Typ okrągły
Pozycja ramienia zacisku	180 stopni od strony portu
Wysokość zacisku	Wysoki typ wysokości zacisku
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy odporny na pole magnetyczne, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przepust kablowy, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Montaż automatycznego przełącznika odpornego na pole magnetyczne / małego automatycznego przełącznika, wysoki typ wysokości zacisku

DANE TECHNICZNE

Czujnik położenia	P3DW - czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Opcja	X2082
Powierzchnia montażowa	C (180° względem przyłączy)
Położenie zacze­pu mocującego	C (180° względem przyłączy)
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Średnica stożka ustalającego	145 (14,5 mm)
Wysokość zacisku	H (typ wysoki (90 mm)

Nr kat.	CKQGC32-145RCH-P3(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 06:12