



Siłownik zaciskowy z sworzniem, średnica tłoka 32 mm (CKQGA32-079RAH-P3DWASE-X2082) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGA32-079RAH-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Powierzchnia montażowa	A (Po tej samej stronie co przyłącza)
Średnica stożka ustalającego	079 (7,9 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (Okrągły)
Położenie zaczepu mocującego	A (W tym samym kierunku co przyłącza)
Wysokość zacisku	H (Typ wysoki (90 mm))
Czujnik położenia	P3DW--Czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	SE (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcja	X2082

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Czujnik położenia	P3DW- czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Opcja	X2082
Powierzchnia montażowa	A (Po tej samej stronie co przyłącza)
Położenie zacze <u>p</u> u mocującego	A (w tym samym kierunku co przyłącza)
Kształt stożka ustalającego	R (okragły)
Średnica stożka ustalającego	079 (7,9 mm)
Wysokość zacisku	H (typ wysoki (90 mm)

Nr kat.	CKQGA32-079RAH-P3(1)
---------	----------------------