

Siłownik zaciskowy z sworzniem, średnica tłoka 32 mm (CKQGA32-098DBH-P3DWASC-X2082) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGA32-098DBH-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z zamkiem	Bez blokady
Pozycja powierzchni montażowej	Tak samo jak strona portu
Średnica tłoka	Równoważna powierzchnia tłoka $\Phi 32$
Średnica kołka prowadzącego	9,8 mm
Kształt kołka prowadzącego	Typ diamentowy
Pozycja ramienia zacisku	90 Stopni od Strony Portu
Wysokość zacisku	Wysoki typ wysokości zacisku
Automatyczny przełącznik	Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Montaż automatycznego przełącznika odpornego na pole magnetyczne / małego automatycznego przełącznika, wysoki typ wysokości zacisku

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	SC (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)	Nr kat.	CKQGA32-098DBH-P3(1)
Czujnik położenia	P3DW- czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.		
Opcja	X2082		
Powierzchnia montażowa	A (Po tej samej stronie co przyłącza)		
Położenie zacze <u>p</u> u mocującego	B (90° względem przytączy)		
Kształt stożka ustalającego	D (Kształt diamentu)		
Średnica stożka ustalającego	098 (9,8 mm)		
Wysokość zacisku	H (typ wysoki (90 mm))		