



Siłownik zaciskowy, średnica 50 (CKQGKD50TF-195RCLZ-P3DWASE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGKD50TF-195RCL(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku	Brak
Kształt korpusu	K (Otwory montażowe: 2xM10x1,5, otwory bazowe: 2xØ10H7)
Powierzchnia montażowa	D [Otwory gwintowane po przekątnej_x000D_
Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Średnica stożka ustalającego	195 (19,5 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (Okrągły)
Położenie zaczepu mocującego	C (180° względem przyłączy)
Wysokość zacisku	L (Typ niski)
Podkładka	Brak
Czujnik położenia	P3DW--Czujnik elektroniczny, 2-kolorowe wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	SE (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, WY 1 i 4)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)
Powierzchnia montażowa	D (otwory gwintowane po przekątnej(od góry z prawej strony i na dole z lewej) oraz (od góry z lewej i na dole z prawej strony)
Położenie zaczepu mocującego	C (180° względem przyłączy)
Podkładka	brak
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Kształt korpusu	K (otwory montażowe: 2xM10x1,5, otwory bazowe: 2x10H7)
Średnica stożka ustalającego	195 (19,5 mm)
Wysokość zacisku	L (typ niski)
Z blokadą po stronie zacisku	brak

Nr kat.	CKQGKD50TF-195RCL(1)
---------	----------------------