



Siłownik zaciskowy, średnica 50 (CKQGKC50-248RALSZ-P3DWASE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGKC50-248RALSZ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku	Bez blokady
Model	Wbudowany standardowy typ magnesu
Kształt korpusu	Seria K
Powierzchnia montażowa (widok z góry)	Równoległa strona do portu
Średnica tłoka	Średnica otworu 50 mm
Typ gwintu	Rc
Średnica kołka prowadzącego	24,8 mm
Kształt kołka prowadzącego	Typ okrągły
Pozycja ramienia zacisku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, widok z góry)	Tak samo jak strona portu
Wysokość zacisku	Kształt korpusu D: typ niski (60 mm); kształt korpusu U,K,M: typ niski (40 mm)
Podkładka	Z podkładkami 3 mm
Automatyczny przełącznik	Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R	Nr kat.	CKQGKC50-248RALSZ(1)
Przyłącze elektryczne	SE (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, WY 1 i 4)		
Średnica tłoka D	50 mm		
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)		
Powierzchnia montażowa	C (otwory gwintowane po przekątnej (na górze z prawej strony i na dole z lewej) oraz na górze z lewej i na dole z prawej strony)		
Położenie zaczepu mocującego	A (w tym samym kierunku co przyłącza)		
Podkładka	S (z podkładkami 3 mm)		
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)		
Kształt korpusu	K (otwory montażowe: 2xM10x1,5, otwory bazowe: 2x10H7)		
Średnica stożka ustalającego	248 (24,8 mm)		
Wysokość zacisku	L (typ niski)		
Z blokadą po stronie zacisku	brak		