



Siłownik zaciskowy, średnica 50 (CKQGDA50-249RALSZ-P4DWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CKQGDA50-249RALSZ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z blokadą po stronie zacisku	Brak
Kształt korpusu	D (Otwory montażowe: 4xM10x1,5; otwory bazowe: 2xø8H7)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	R
Średnica stożka ustalającego	249 (24,9 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (Okrągły)
Położenie zaczepu mocującego	A (W tym samym kierunku co przyłącza)
Wysokość zacisku	L (Typ niski)
Podkładka	S (Z podkładkami 3 mm)
Czujnik położenia	P4DW--Czujnik elektroniczny, odporny na zakłócenia polem elektromagnetycznym, 2-kolorowy, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica łoka D	50 mm
Czujnik położenia	P4DW (czujnik elektroniczny, odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, 2-kolorowy, 2-przew.)
Powierzchnia montażowa	A (90° względem przyłączy)
Położenie zaczepu mocującego	A (w tym samym kierunku co przyłącza)
Podkładka	S (z podkładkami 3 mm)
Kształt stożka ustalającego	R (okrągły)
Kształt korpusu	D (otwory montażowe: 4xM10x1,5; otwory bazowe: 2x8H7)
Średnica stożka ustalającego	249 (24,9 mm)
Wysokość zacisku	L (typ niski)
Z blokadą po stronie zacisku	brak

Nr kat.	CKQGDA50-249RALSZ(1)
---------	----------------------