



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 350 mm, kategoria ATEX II (55-CDG1LA50TF-350Z-XC85) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CDG1LA50TF-350(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	50mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	350
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	50 mm
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	55-CDG1LA50TF-350(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 20:22