



Siłownik pneumatyczny, średnica 63, skok 350, ATEX kat. II (55-CDG1LA63TF-350Z-XC85)
- SMC



Numer artykułu SKU:
55-CDG1LA63TF-350(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Wbudowany magnes	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl osiowej podstawy
Amortyzator	Poduszka powietrzna
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ gwintu	Gumowy zderzak: M5X0.8(Φ20Φ25), G(Φ32-Φ100), Poduszka powietrzna: G(Φ32-Φ100)
Skok cylindra	Standardowy skok 350 mm
Gwint końcówki tłoka	Męski koniec tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Gwint końca pręta 2	Męski koniec tłoka
Wykonanie na zamówienie	Specyfikacje smaru do maszyn spożywczych

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	63 mm
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	55-CDG1LA63TF-350(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40