



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 200 mm, ATEX kat. II (55-CDG1BA40TF-200Z-XC85) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CDG1BA40TF-200(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	40mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	200
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	40 mm
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	55-CDG1BA40TF-200(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40