



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 250 mm, ATEX kat. II (55-CDG1BA40TF-250Z-XC85) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CDG1BA40TF-250(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Wbudowany magnes	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Podstawowy styl
Amortyzator	Poduszka powietrzna
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu	Gumowy zderzak: M5X0.8(Φ20Φ25), G(Φ32-Φ100), Poduszka powietrzna: G(Φ32-Φ100)
Skok cylindra	Standardowy skok 250 mm
Gwint końcówki tłoka	Męski koniec tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Gwint końca pręta 2	Męski koniec tłoka
Wykonanie na zamówienie	Specyfikacje smaru do maszyn spożywczych

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	40 mm
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	55-CDG1BA40TF-250(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40