

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CM2B20-20TZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2B20-20TZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]
Średnica tłoka	20 mm
Skok	20
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2B20-20TZ
---------	-------------