



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B20-30Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2B20-30Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 20 mm

Rc

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm	Nr kat.	CM2B20-30Z
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna		
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	brak		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		