

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B25-125AZ-XB6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2B25-125AZ-XB6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 25 mm

Rc

Standardowy skok 125 mm

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki
tłoka, bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder odporny na wysoką temperaturę (-10 do
150?)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CM2B25-125AZ-XB6
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:48