



## Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B25-40Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CM2B25-40Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Magnes                        | Brak                                       |
| Typ                           | Pneumatyczny                               |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                      |
| Średnica tłoka                | 25 mm                                      |
| Gwint przyłączy               | Rc                                         |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                     |
| Skok                          | 40                                         |
| Amortyzacja                   | Amortyzacja elastyczna                     |
| Gwint tłoczyska               | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym  |
| Ośłona tłoczyska              | Brak                                       |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                       |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                       |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                              |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)   |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                       |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak                                       |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |         |            |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| Skok                          | 40 mm                             | Nr kat. | CM2B25-40Z |
| Amortyzacja                   | Amortyzacja elastyczna            |         |            |
| Gwint tłoczyska               | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |         |            |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)             |         |            |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                |         |            |
| Typ                           | Pneumatyczny                      |         |            |
| Średnica tłoka D              | 25 mm                             |         |            |
| Czujnik położenia             | bez czujników                     |         |            |
| Magnes                        | brak                              |         |            |
| Ośłona tłoczyska              | brak                              |         |            |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania            |         |            |
| Wspornik wahliwy              | brak                              |         |            |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                              |         |            |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                              |         |            |