



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2E20TF-31AFZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2E20TF-31AFZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Pneumatyczny

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica otworu 20 mm

G

Poduszka powietrzna, gwint wewnętrzny na końcu
tłoka, bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	31 mm	Nr kat.	CM2E20TF-31AFZ-XC6
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Gwint tłoczyska	F (Gwint wewnętrzny)		
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	brak		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		