

Siłownik pneumatyczny średnica 20 mm, skok 25 mm (CM2BZ20-25SZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2BZ20-25SZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	BZ (Pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	25
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2BZ20-25SZ
---------	--------------