



## Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2C40-430AZ-NV) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CM2C40-430AZ-NV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Pneumatyczny

Styl pojedynczego widełek

Średnica otworu 40 mm

Rc

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki  
tłoka, bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,  
bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

Pojedyncze przegubowe połączenie

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	430 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2C40-430AZ-NV
---------	-----------------