



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2E32-55Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2E32-55Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Bez automatycznego przełącznika

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica tłoka

Średnica otworu 32 mm

Typ gwintu portu

Rc

Sufiks dla cylindra

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	55 mm	Nr kat.	CM2E32-55Z
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	brak		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		