



Siłownik pneumatyczny, podwójnego skoku, podwójnego działania, średnica 40 mm (CM2B40-43+39Z-XC10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2B40-43+39Z-XC10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 40 mm

Rc

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

Znacznik podwójnego skoku

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o podwójnym skoku / typ z podwójnym
tłoczyskiem

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CM2B40-43+39Z-XC10

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:50