



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 15 mm (CM2E20-15Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2E20-15Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Bez automatycznego przełącznika

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica tłoka

Średnica otworu 20 mm

Typ gwintu portu

Rc

Sufiks dla cylindra

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2E20-15Z
---------	------------