

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2E40-40SZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2E40-40SZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Działanie

Pręt i gwint

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica otworu 40 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2E40-40SZ
---------	-------------