



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 20 mm (CDM2B20-180Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B20-180Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 20 mm

Rc

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	180 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2B20-180Z
---------	--------------