

Siłownik pneumatyczny, standardowy, średnica 20 mm (CDM2B20-100TFZ) - SMC



Numer artykułu SKU:  
CDM2B20-100TFZ

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                           |
| Sposób montażu                | B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]                   |
| Średnica tłoka                | 20 mm                                                          |
| Skok                          | 100                                                            |
| Działanie                     | T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko) |
| Gwint tłoczyska               | F (Gwint wewnętrzny)                                           |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                           |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                                           |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                                                  |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                     |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                       |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                                           |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak                                                           |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 100 mm                                                         |
| Gwint tłoczyska               | F (Gwint wewnętrzny)                                           |
| Sposób montażu                | B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]                   |
| Działanie                     | T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko) |
| Średnica tłoka D              | 20 mm                                                          |
| Czujnik położenia             | bez czujników                                                  |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)                                           |
| Wspornik wahliwy              | brak                                                           |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                           |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                           |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDM2B20-100TFZ |
|---------|----------------|