



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 350 mm (CDM2B20TF-350JZ) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDM2B20TF-350JZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany)                              |
| Typ                           | Pneumatyczny                               |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                      |
| Średnica tłoka                | 20 mm                                      |
| Gwint przyłączy               | TF (Gwint G)                               |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                     |
| Skok                          | 350                                        |
| Amortyzacja                   | Amortyzacja elastyczna                     |
| Gwint tłoczyska               | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym  |
| Ośłona tłoczyska              | J (Ośłona tłoczyska nylonowa)              |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                       |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                       |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                              |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)   |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                       |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak                                       |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |         |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| Skok                          | 350 mm                            | Nr kat. | CDM2B20TF-350JZ |
| Amortyzacja                   | Amortyzacja elastyczna            |         |                 |
| Gwint tłoczyska               | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |         |                 |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)             |         |                 |
| Rodzaj gwintu                 | G                                 |         |                 |
| Typ                           | Pneumatyczny                      |         |                 |
| Średnica tłoka D              | 20 mm                             |         |                 |
| Czujnik położenia             | bez czujników                     |         |                 |
| Magnes                        | D (wbudowany)                     |         |                 |
| Ośłona tłoczyska              | J (ośłona tłoczyska nylonowa)     |         |                 |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania            |         |                 |
| Wspornik wahliwy              | brak                              |         |                 |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                              |         |                 |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                              |         |                 |