

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 25 mm (CDM2B25-10Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B25-10Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	10
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2B25-10Z
---------	-------------