



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2B32-320AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B32-320AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 32 mm

Rc

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki
tłoka, bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	320 mm	Nr kat.	CDM2B32-320AZ
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		