

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2B32R-175Z-M9PAL-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B32R-175Z-M9P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Cylindry odporne na wodę

Skok

Amortyzator

Pręt i gwint

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Podstawowy styl (podwójny wypust)

Średnica otworu 32 mm

Rc

Uszczelka NBR (guma nitrylowa)

Skok 175 mm

Gumowy zderzak

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

None

Bez uchwytu końca pręta

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy
wyłącznik automatyczny, przepust kablowy, z lampką
kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód
przyłączeniowy: 3 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V
(DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2B32R-175Z-M9P(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:05