



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, CDM2B40-60AZ (CDM2B40-60AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B40-60AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	60
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm	Nr kat.	CDM2B40-60AZ
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		