

Siłownik pneumatyczny, standardowy, średnica 40 mm (CDM2B40-60SZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2B40-60SZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]
Średnica tłoka	40 mm
Skok	60
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Sposób montażu	B (standard - z obu stron pokrywy z gwintem)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2B40-60SZ
---------	--------------