



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 20 mm, da (CDM2BZ20-40Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2BZ20-40Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Podstawowy styl wycinania kołnierza

Średnica tłoka

Średnica otworu 20 mm

Typ gwintu portu

Rc

Sufiks dla cylindra

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm	Nr kat.	CDM2BZ20-40Z
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		