



Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 440 (CDM2BZ20-440AKZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2BZ20-440AKZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Podstawowy styl wycinania kołnierza

Średnica otworu 20 mm

Rc

Poduszka powietrzna, Gwint zewnętrzny końcówki
tłoka, Plandeka odporna na wysoką temperaturę

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	440 mm	Nr kat.	CDM2BZ20-440AKZ
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	K (ośłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 00:11